

3 座靠垫阻燃性测试装置专用通风柜



- 1、显示器：触摸屏；
- 2、控制器：可编程控制器；
- 3、燃烧管：灯管直径 $9.5\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$ ， $100\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$ ，材质：304 不锈钢；
- 4、试验尺寸： $\geq 0.7\text{m}^3$ ；箱体材质：箱体采用高硬度不锈钢材质；
- 5、试验倾角： $0^\circ\pm 3^\circ$ 、 $45^\circ\pm 5^\circ$ 、 $90^\circ\pm 5^\circ$ 可调；
- 6、最大行程约 $\geq 150\text{mm}$ ；
- 7、火焰高度：0~150mm 范围内可调；
- 8、燃烧气体：98%甲烷气（基准气）；
- 9、施燃和移开时间：1s~999.9s 电动调整；
- 10、持燃时间：1s~999.9s；
- 11、重复施燃次数：1~9999 次；
- 12、流速：0~0.5m/s 可调；
- 13、辅助安全功能：延时排风系统，机器停止运行后仍可持续排风，可预设 1~3min；
- 14、电压：AC220V 和 DC24V 可调；
- 15、具有过滤系统，能清除试验污染；
- 16、具有防火灾保障系统和措施；

17、可移动及便于安装和维护。

18、符合 GB 18029.14、ISO 7176.14 等标准。

配置：

燃烧架子 1 套，调节夹具 1 套，可燃源 2 瓶，防爆措施 1 套，通风橱 1 套。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。